
Eksempel på virksomhetsspesifikke metadata

Dette eksempelet viser hvordan virksomhetsspesifikke metadata kan angis i arkivenheten *mappe* (*saksmappe*). De virksomhetsspesifikke metadataene er informasjon om eiendommer, definert i XML-skjemaet *eiendomsinfo.xsd*. Framgangsmåten for å angi virksomhetsspesifikke metadata er den samme uavhengig av i hvilken arkivenhet de er angitt i, så lenge arkivenheten tillater denne type metadata.

XML-skjemaet *eiendomsinfo.xsd* som definerer de virksomhetsspesifikke metadataene:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://www.direktoratet.no/eiendomsinfo"
  targetNamespace="http://www.direktoratet.no/eiendomsinfo"
  elementFormDefault="qualified" version="1.0">

  <xs:element name="eiendomsinfo" type="eiendomsinfo"/>

  <xs:complexType name="eiendomsinfo">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="gaardsnummer" type="gaardsnummer"/>
      <xs:element name="bruksnummer" type="bruksnummer"/>
      <xs:element name="seksjonsnummer" type="seksjonsnummer" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="eiendommensNavn" type="eiendommensNavn"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:simpleType name="gaardsnummer">
    <xs:restriction base="xs:string"/>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="bruksnummer">
```

```
    <xs:restriction base="xs:string"/>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="seksjonsnummer">
    <xs:restriction base="xs:string"/>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="eiendommensNavn">
    <xs:restriction base="xs:string"/>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

Eksempel på eiendomsinformasjon i arkivstruktur.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<arkiv xmlns="http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/arkivstruktur"
  xmlns:ei="http://www.direktoratet.no/eiendomsinfo"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/arkivstruktur arkivstruktur.xsd
    http://www.direktoratet.no/eiendomsinfo eiendomsinfo.xsd">
  .
  .
  <mappe xsi:type="saksmappe">
    .
    .
    <virksomhetsspesifikkeMetadata>
      <ei:eiendomsinfo>
        <ei:gaardsnummer>3</ei:gaardsnummer>
        <ei:bruksnummer>27</ei:bruksnummer>
        <ei:seksjonsnummer>2</ei:seksjonsnummer>
        <ei:eiendommensNavn>Den ene eiendommen</ei:eiendommensNavn>
      </ei:eiendomsinfo>
    </virksomhetsspesifikkeMetadata>
    .
    .
  </mappe>
  <mappe xsi:type="saksmappe">
    .
    .
    <virksomhetsspesifikkeMetadata>
      <ei:eiendomsinfo>
        <ei:gaardsnummer>2</ei:gaardsnummer>
        <ei:bruksnummer>17</ei:bruksnummer>
        <ei:eiendommensNavn>Den andre eiendommen</ei:eiendommensNavn>
      </ei:eiendomsinfo>
    </virksomhetsspesifikkeMetadata>
```

```
.  
.  
</mappe>  
.  
.  
</arkiv>
```